



UV block 99 i

Folientyp

UV-SCHUTZFOLIE

BESCHREIBUNG

UV block 99 i verhindert vollständig das Eindringen von schädlicher UV-Strahlung ins Gebäude. Damit wird das Ausbleichen von Möbeln und Einrichtung verhindert oder auch Kunstobjekte vor der schädlichen Wirkung der UV-Strahlung geschützt. Durch die sehr hohe Transparenz der Folie ist diese fast unsichtbar am Fenster. UV block 99 i ist die ideale Lösung zur Verbesserung der Funktionalität und des Aussehens von Glas. Schwerentflammbar gemäß DIN EN 13501-1.

EIGENSCHAFTEN

0,82
g-Wert

18%
Gesamtenergiezurückweisung

87%
Lichttransmission

9%
Strahlungsreflexion

12%
Strahlungsabsorption

Innen
Anwendung

11%
Lichtreflexion

79%
Strahlungstransmission

100%
UV-Abweisung

DIN EN 13501-1:2010 B-s1, d0 (schwer entflammbar)

Normen

VERWENDUNG

Durch die sehr hohe Transparenz der Folie ist diese fast unsichtbar am Fenster und dadurch perfekt für Museen, Ausstellungsräume, Schaufenster und alle Gebäude, bei denen 100%iger UV-Schutz bei uneingeschränkter Transparenz der Verglasung gefordert ist.

Werte in Verbindung mit Einfachglas (3 mm)

Alle technischen Werte sind Herstellerangaben. Produktionstechnisch bedingte Schwankungen und Änderungen vorbehalten.